


MCIO 8X防斜插 防尘帽⑬

8654 8I防斜插 防尘帽⑭

NO.	PART NAME	SPEC DESCRIPTION	QT'Y	UNIT
14	防尘帽	8654 8I防斜插 防尘帽	1	PCS
13	防尘帽	MCIO 8X防斜插 防尘帽	1	PCS
12	拉环	拉环	2	PCS
11	弹片	不锈钢弹片	2	PCS
10	网管	PET OD：10mm，黑色	A/R	M
9	醋酸胶布	W=10±3mm,黑色	A/R	M
8	醋酸胶布	W=25±5mm,黑色	A/R	M
7	胶料	PA，黑色	A/R	G
6	胶料	PBT+20%GF，黑色	A/R	G
5	胶料	LDPE,NATURAL	A/R	G
4	外壳	MCIO 8X PA66+20%GF 黑色防斜插外壳	1	PCS
3	PCB	SLIMSAS 8654 8I PCB,PIN:Au 15U″ 88±8 ohm	1	PCS
2	PCB	MCIO 8X PCB, PIN:Au 15U″, 88±8 ohm	1	PCS
1	线材	30AWG*1P+34AWG*2C OD:0.8*1.76, 85±5 ohm	A/R	M

电气特性：
1.100%开路、短路、断路测试。
2.绝缘阻抗：10M Ohm Min
3.导通阻抗：2 Ohm MAX
4.耐压：DC 300V,0.01/Sec

REV	DESCRIPTION OF CHANGE	DATE
A	INITIAL RELEASE	26/08/06

TOLERANCE	INCHES	MM
.X	.015	.30
.XX	.010	.10
.XXX	.005	.05


DRAWN BY	WXF
CHECK BY	
APPD BY	
CUSTOMER P/N:	

OIKWAN® 东莞市蔼群实业有限公司
DONGGUAN AIQUN INDUSTRIAL CO.,LTD

SCALE	NONE	REV	A
UNIT	MM		
SHEET	1/2	CUSTUMER:	
DATE	26/08/06	DWG NO:	

TITLE: MCIO 8X 防斜插-8654 8I防斜插

P/N: 1.AMSEAFF10011



REV	DESCRIPTION OF CHANGE	DATE
A	INITIAL RELEASE	26/08/06

TOLERANCE	INCHES	MM
.X	.015	.30
.XX	.010	.10
.XXX	.005	.05

DRAWN BY	WXF
CHECK BY	
APPD BY	
CUSTOMER P/N:	

OIKWAN® 东莞市蔼群实业有限公司
DONGGUAN AIQUN INDUSTRIAL CO.,LTD

SCALE	NONE	REV	A
UNIT	MM		
SHEET	2/2	CUSTUMER:	
DATE	26/08/06	DWG NO:	

TITLE: MCIO 8X 防斜插-8654 8I防斜插

P/N: 1.AMSEAFF10011